

ottobock.

Vacuümpomp

Bewezen technologie –
innovatieve functies

Quality for life

Een onderneming van de Ottobock Groep

jos america

Bewezen technologie – innovatieve functies

Het is ons doel om u bij uw werk optimaal te ondersteunen. Daarom ontwikkelen wij onze producten voortdurend verder. Wij streven ernaar het goede te behouden en door middel van innovaties verder te verbeteren. Neem bijvoorbeeld onze vacuüm-pomp: hierin combineren wij betrouwbare technologieën zoals de motor met pomp met een innovatieve besturing en een modern design – voor nog preciezere resultaten bij het lamineren.

Vacuümpomp vooraanzicht



Touchscreen met vacuüm-
aanduiding (in procenten)
en timerfunctie

3 kogelkranen
voor het regelen
van het vacuüm

6 vacuümaansl-
uitingen incl. filter

2 afzonderlijk regelbare
vacuümcircuits

Alle voordelen in een oogopslag

Bewezen technologie

- **Motor met pomp:** de robuuste aandrijving bewijst zijn kwaliteiten al jarenlang in het dagelijks gebruik en heeft een betrouwbaar hoge afzuigcapaciteit.
- **Materialen:** dankzij de kwalitatief hoogwaardige componenten is gewaarborgd dat de vacuüminstallatie lang meegaat.
- **Vermogen:** de twee afzonderlijk regelbare vacuümcircuits hebben met in totaal zes vacuümaansluitingen een afzuigvolume van 25 l / min.

Innovatief

- **Besturing:** de installatie wordt bestuurd met een touchscreen, dat ook kan worden bediend met handschoenen en bovendien gemakkelijk kan worden gereinigd.
- **Aanduidingen:** het vacuüm wordt aangegeven als absoluut getal en in de vorm van een percentage en is dus gemakkelijk afleesbaar.
- **Design:** de behuizing is aangepast en heeft een moderne look gekregen.

Praktisch

- **Filter:** de aan de buitenkant aangebrachte filters kunnen gemakkelijk worden gecontroleerd en vervangen.
- **Waarschuwingssignaal:** zodra de waterafscheiders voor 2/3 gevuld zijn, verschijnt er een optisch waarschuwingssignaal.
- **Pompbeveiliging:** om te voorkomen dat er water in de pomp binnendringt, volgt bij een volle watertank een optisch signaal. Na leegmaken van de waterafscheiders kan de pomp verder gebuikt worden.
- **Timer:** optionele uitschakeling van de pomp na een voorgeprogrammeerde looptijd.

**Vacuümpomp
achteraanzicht**



2 afschroefbare vacuümtanks
(tegelijktijd waterafscheiders)
van staal

Technische gegevens

- Artikelnummer 755E600=220
- Elektrische aansluiting in V/Hz/kW 1 x 230 N/PE/50/0,11
- Afmetingen (BxDxH) 430 mm x 386 mm x 208 mm
- Vacuüm regelbaar 220 mbar (= 78 %)
- Afzuigvolume 25 l/min

Verkrijgbare varianten

- 755E600=110 voor stroomvoorziening 1 x 110 V N/PE/60 Hz
- 755E600=220 x 60 voor stroomvoorziening 1 x 110 V N/PE/60 Hz

Verkrijgbare onderdelen

755Z20=2

Reservefilter



755Z39=1

Reservefilter met
snelkoppeling



755Z39=2

Reservefilter met kogelkraan
en snelkoppeling



Bezoekadres showrooms Ottobock | Jos America

Industriepark 'het Hoog' · Mandenmaker 14
5253 RC Nieuwkuijk/Nederland · T +31 (0)73 511 9123
info@josamerica.com · www.ottobock-josamerica.com